Modul WIFI SIRIO



Užívateľská príručka (SK)

Index:

- Odsek 1: inštalácia a úvodná konfigurácia
- Odsek 2: služba cloud pre diaľkové ovládanie
- Odsek 3: diaľkové ovládanie zo servisného strediska
- Odsek 4: diaľkové riadenie meniča





Inštalácia a úvodná konfigurácia





Modul WiFi vložte do prístroja Sirio podľa návodu na obsluhu priloženom k modulu a zapnite menič.



Prvá sieť je automaticky generovaná modulom a je prístupná prostredníctvom kľúča WPA (heslo) uvedenom na štítku zariadenia. Musí sa použiť na konfiguráciu druhého pripojenia WiFi.

Druhá sieť WiFi umožňuje modulu pripojiť sa k vášmu smerovaču (router), alebo hotspotu a pripojiť sa na internet, aby ste mohli ovládať zariadenie vzdialene prostredníctvom cloudovej služby.





Ak chcete nakonfigurovať modul, pripojte sa (prostredníctvom smartfónu, tabletu alebo počítača) k sieti automaticky generovanej zariadením (identifikátor SSID začína s WiNET a nasledujúcimi 8 číslicami MAC adresy). Kľúč WPA je na štítku na vonkajšej strane balenia.









Po pripojení k modulu WiFi otvorte prehliadač Google Chrome.

Na paneli s adresou zadajte http: \\ 192.168.10.1 na zadanie stránky správy modulov.



Network Settings = Sieťové nastavenia

Wireless network connection Bezdrôtové sieťové pripojenie

Dostupné siete Available Networks:		Scan Networks
_	My WiFi Netwo	ork
Passw	WPA2_PSK	Pomocou tlačidla Skenovať siete-"Scan Networks" môžete zobraziť zoznam všetkých WiFi sietí v okolí. Vyberte sieť, ktorú modul použije na pripojenie k internetu a zadajte kľúč WPA vašej siete
Conr	nect	Modul sa bude pripájať k vašej sieti WiFi a bude mať prístup na internet (zelená LED zhasne).
	User defined	Výberom položky Konfigurácia → Stav (Configuration → Status) môžete tiež skontrolovať stav
		Ak chcete na diaľku ovládať čerpadlo cez internet, vyžaduje sa registrácia do služby cloud, ako je uvedené nižšie.



Služba Cloud pre diaľkové ovládanie



VV if

4

File

Vo webovom prehliadači otvorte adresu URL www.cloudwinet.it

👤 Register 👘 🎝 Sign in

Po zaregistrovaní sa prihláste pomocou vášho používateľského mena a hesla.

Please login

×

Username

Email Address

Username can contain any letters or numbers, without spaces

Password

Password

Password can contain any letters or numbers, without spaces

Remember me

Recovery Password

Login

© 2016-2018 Net Software, all rights reserved Credits Legals Ak nemáte účet, kliknite na "Registrovať sa" a postupujte podľa postupu pre registráciu. Ak chcete aktivovať nový účet, dostanete email na vami vyplnenú emailovú adresu



←



V



 \times



test user- 🔨

C+ Sign out

Register new device Product Name Ak chcete dokončiť registráciu SIRIO \sim nového zariadenia vyberte produkt, Product Name can contain letters or numbers ktorý má byť riadený (SIRIO) Friendly Name v ponuke "Friendly Name" (priateľské MY GARDEN IRRIGATION PUMP meno) priraďte meno, ktoré bude pre Friendly Name can contain letters, numbers, spaces or other different characters vás identifikátorom. Register

 \times



Register new device

Na konci registrácie sa zariadenie zobrazí v zozname vášho účtu. Pretože môžete ovládať viacero zariadení na rôznych miestach z jedného účtu (napr. záhradné zavlažovacie čerpadlo aj domáce tlakové zariadenie), odporúča sa priradiť jednoduché mená, ktoré si treba zapamätať pre ich ľahkú identifikáciu.







File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?



×

D X

🟦 🖈 🕸

_





Diaľkové ovládanie zo servisného centra







Vzdialená správa meniča





Aktuálny stav meniča (STAND-BY / ON / ERROR) sa zobrazuje na hlavnej stránke monitorovania.

Čerpadlo môžete spustiť a zastaviť stlačením tlačidla nad aktuálnym popisom stavu. V prípade chyby môže byť toto tlačidlo použité na reštartovanie motora.



Je tiež možné skontrolovať aktuálnu hodnotu prevádzkovej veličiny (tlak, napätie, stav I / O atď.). Text zobrazený sivou farbou predstavuje maximálnu hodnotu premennej.







Base Parameters



Voľba parametra z rozbaľovacej ponuky zobrazuje aktuálne nastavenie parametrov

Pomocou tlačidiel + a - zmeňte parameter. Počas prevádzky je potrebné vziať do úvahy oneskorenie spôsobené sieťou, čo môže trvať niekoľko sekúnd pred aktualizáciou hodnoty.

V spodnej časti stránky sa zobrazí popis vybratého parametra





Advanced Parameters

Request login!

Go to login page

Ak chcete zmeniť pokročilé parametre, vyžaduje sa prihlásenie.

Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.





Error Logs

E3 - Dry running

11

Stopped following a pump intake water shortage

E6 - Overload

Electric pump absorption exceeds the maximum set current as entered in the Imax value

E11 - Number of maximum starts/hour

Maximum number of admissible start-ups per hour has been exceeded

Stránka s chybovými hláseniami zobrazuje zoznam všetkých porúch detegovaných meničom.

Číslo v pravom stĺpci udáva, koľkokrát sa vyskytla každá chyba.

